

Dimensioni 180x125x65



K167 WHP/3UU

K168 WHP/1345U

K169 WPX/4/VUU

K170 WPX/4/1345U

Centralini di nuova concezione larga banda schermati ed alimentatore incorporato con 1-2-3-4-5 ingressi tutti regolabili ed amplificazioni VHF-UHF separate. Possibilità di passaggio della +CC su tutti gli ingressi tramite selezione con dip-switch. Sono centralini adatti per mediograndi impianti centralizzati anche in zone ad elevata concentrazione di canali ricevuti. Sugli ingressi possono essere inseriti i vari filtri ed amplificatori della serie TRAX-FKTX-EPPUC per meglio adattarli alla esigenza dell'impianto.

Shielded wide-band headends of new design with built-in power supply and 1-2-3-4-5 adjustable inputs with independent VHF and UHF amplification. Provision for switching to +d.c. on all inputs through dip-switch selection.

These headends are suitable for medium-large collective systems also in zones with high concentration of channels received. The various filters of series TRAX - FKTX - EPPUC can be installed in the inputs in order to better adapt them to system requirements.

Cod. Modello Code Model	N. Ingressi N. Inputs	Ingressi Guadagno Inputs gain							Figura rumore Noise figure dB - VHF/UHF	Livello uscita Output level dBpV - V - U	Corrente max telealimentaz. Max remote supply curr. mA
		VHF	B.I	B.III	B.IV	B.V	UHF	UHF			
K167 WHP/3UU	3			38			40	40	3,5/7,5	116/120	140
K168 WHP/1345U	5		38	38	40	40	40		3,5/7,5	116/120	140
		VHF+S	B.I	B.III+S	B.IV	B.V	UHF	UHF			
K169 WPX/4/VUU	3	40					42	42	3,5/7,5	119/125	100
K170 WPX/4/1345U	5		40	40	40	40	42		3,5/7,5	119/125	100