

pali singoli con tappo senza bulloni

Codice Code	Descrizione Description	Spessore Output Voltage mm	Lunghezza Length mt	Diametro Diameter	Conf. Conf.
K455	mt 1 ø 40x1,5 mm con tappo - sat	1,5	1	40	3
K456	mt 1,5 ø 40x1,5 mm con tappo - sat	1,5	1,5	40	3
K457	mt 2 ø 40x1,5 mm con tappo - sat	1,5	2	40	3

pali singoli

Codice Code	Descrizione Description	Spessore Output Voltage mm	Lunghezza Length mt	Diametro Diameter	Conf. Conf.
K458	mt 1,5 ø 25x0,8 mm conificato	0,8	1,5	25	10
K459	mt 2 ø 25x0,8 mm conificato	0,8	2	25	10
K460	mt 2,5 ø 25x0,8 mm con tappo	0,8	2,5	25	10

pali singoli e per telescopici mt. 2 spessore 0,8

Codice Code	Descrizione Description	Spessore Output Voltage mm	Lunghezza Length mt	Diametro Diameter	Conf. Conf.
K461	mt 2 ø 25x0,8 mm con tappo	0,8	2	25	10
K462	mt 2 ø 30x0,8 mm dadi M8	0,8	2	30	5
K463	mt 2 ø 35x0,8 mm dadi M8	0,8	2	35	5
K464	mt 2 ø 40x0,8 mm dadi M8	0,8	2	40	5
K465	mt 2 ø 45x1 mm dadi M8	1	2	45	3
K466	mt 2 ø 50x1 mm dadi M8	1	2	50	3

pali telescopici spessore 0,8

Codice Code	Descrizione Description	Spessore Output Voltage mm	Lunghezza Length mt	Diametro Diameter	Conf. Conf.
K467	mt 2+2 ø 25/30 0,8 mm dadi M8	0,8	4	25+30	5
K468	mt 2x3 ø 25/35 0,8 mm dadi M8	0,8	6	25÷35	3
K469	mt 2x4 ø 25/40 0,8 mm dadi M8	0,8	8	25÷40	3
K470	mt 2x5 ø 25/45 0,8/1 mm dadi M8	1	10	25÷45	2
K471	mt 2x6 ø 25/50 0,8/1 mm dadi M8	1	12	25÷50	2